

产品信息 02.40.11

26-04-2024

Agrifluid Synth XHP

说明

Agrifluid Synth XHP Ultra 是一种高品质的优质液压传动油。合成基础油采用独特 OSP 技术及先进的新一代添加剂，与传统矿物 UTTO 相比具有以下优势：

- 提高对传动轴以及一系列传动与液压系统的抗磨损保护
- 超凡的摩擦特性：节省燃油，确保湿式制动系统达到低噪音水平和完全无故障的工作
- 热稳定性非常高
- 出众的“剪切稳定性”
- 低倾点和高粘度指数：无论气候条件如何，所有系统均能发挥最佳性能并避免故障
- 改善换挡使其更为顺畅

应用

Agrifluid Synth XHP Ultra 采用独特的 OSP

技术，专为农业和土方工程机械的重载液压及传动系统而开发。在开发过程中，一方面特别重视最佳摩擦控制以确保湿式制动系统的无故障操作和静音运行，另一方面还符合 Volvo WB 102 规范的要求。

规格

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,855
粘度 40 °C, mm ² /s	37,20
粘度 100 °C, mm ² /s	7,48
粘度指数	173
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	7,5



包装规格



32479

20 升提桶装



36196

60 升圆桶装



36197

208 升圆桶装