

产品信息 01.40.25

25-04-2024

Emperol 5W-50

说明

"Emperol 5W-50 是一种现代节油型通用合成机油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种最先进的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 即使在极高温工作条件下，也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性 "

应用

Emperol 5W-50

是一种通用节能合成机油。该产品适用于使用或不使用涡轮增压器的客车与货车中的所有汽油和柴油发动机。有关最佳使用方法，请始终查阅产品咨询数据库。

规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

Porsche A40

VW 502.00/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,856
粘度 -30 °C, mPa.s	4670
粘度 40 °C, mm ² /s	100,90
粘度 100 °C, mm ² /s	17,30
粘度指数	188
闪点 COC, °C	228
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	10,8
酸值, mgKOH/g	2,71
灰分, %	1,32
蒸发损失, %	10,0

包装规格



02235
1 升瓶装



37499
15 升盒中袋装



57042
20 升提桶装



12195
60 升圆桶装



12290
208 升圆桶装



35427
1000 L IBC