# 产品信息 01.20.10

24-04-2024

## Bi-Turbo 15W-40

### 说明

Bi-Turbo 15W-40 是一种采用了优质溶剂精制的基础油的通用矿物机油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的去污和消散力，从而可有效防止黑色油泥的形成
- 非常强的抗氧化性
- 高效耐磨性
- 良好的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低蒸发可能性
- 对催化转换器无负面影响

### 应用

Bi-Turbo 15W-40 是一种适用于客车与货车中汽油、柴油和 LPG
发动机的通用矿物机油，无论是否配备了排气涡轮机或催化转换器均可。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

### 规格

| |
|---|
| ACEA A3/B4 |
| API SL/CF |
| MB 229.1 |
| VW 501.01/505.00 |

### 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,865 |
| 粘度 -20 °C, mPa.s | 2800 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 88,90 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 13,50 |
| 粘度指数 | 135 |
| 闪点 COC, °C | 230 |
| 流点, °C | -27 |
| 总碱值, mgKOH/g | 10,3 |
| 灰分, % | 1,31 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格

00215
1 升瓶装

33078
4 升罐装

00328
5 升罐装

37487
15 升盒中袋装

32723
20 L Bag in Box

35049
20 升提桶装

10074
20 升罐装

10128
60 升圆桶装

33713
200 升圆桶装

10228
208 升圆桶装

33544
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com