产品信息 08.60.13

20-04-2024

Carsinus 220

说明

Carsinus 220 是一种优质循环油，采用了具有与生俱来的高粘度指数的特选溶剂精制的基础油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

应用

Carsinus 220 适用于润滑采用循环润滑方式的机械。但涡轮机除外。Carsinus 还适用于润滑需承受较轻负荷的齿轮传动装置和轴承。

规格

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
DIN 51524-2 HLP
ISO 11158 HM

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,897
粘度 40 °C, mm²/s	220,00
粘度 100 °C, mm²/s	18,80
粘度指数	95
闪点 COC, °C	246
流点, °C	-18
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,06

包装规格

02309
5 升罐装

57001
20 升提桶装

12112
60 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com