

产品信息 01.40.98

19-04-2024

Duranza MSP 0W-30

说明

Duranza MSP 0W-30

是一种节能合成现代机油，适用于带颗粒过滤器和/或催化转换器的汽车。该产品按照最新最高级添加剂技术并结合精选合成基础油研制而成。Duranza MSP 0W-30 具有以下特性：

- 节省燃油：
- 由于 SAPS 含量更低从而可减少燃烧残留物的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 非常平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Duranza MSP 0W-30

是一种节能合成机油，适用于带颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车。该产品还非常适用于配有现代三元催化转换器和颗粒过滤器的最新式福特客车与货车。可用于 WSS-M2C950-A 以及汽车制造商规定 ACEA C2 规范的所有车辆。

规格

ACEA C2

Ford WSS-M2C950-A

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

VW VWC 53035

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,847
粘度 -35 °C, mPa.s	5800
粘度 40 °C, mm ² /s	49,30
粘度 100 °C, mm ² /s	10,00
粘度指数	195
闪点 PM, °C	206
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	7,7
灰分, %	0,80

包装规格



32382
1 升瓶装



32383
5 升罐装



36488
20 L Bag in Box



32384
20 升提桶装



32385
60 升圆桶装



32386
208 升圆桶装