

产品信息 01.41.00

26-04-2024

Presteza MSP 0W-20

说明

Presteza MSP 0W-20 是一种现代节能合成 Mid-SAPS

机油。这些机油可显著降低油耗，这也是制造商越来越多地在出厂时采用该机油的原因。专用合成基础油与多种最新添加剂相结合，使该产品具有了以下特性：

- 高效节能和稳定的粘度指数
- 有效的抗剪切性
- 即使是在极低的室外温度下也能非常平稳地冷启动
- 减少形成的燃烧残留物
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 在工作温度下能形成保护性润滑膜
- 优异的清洁能力和强大的耐磨性和耐腐蚀性

应用

Presteza MSP 0W-20 是一种极低粘度的节能 Mid-SAPS

机油，适用于安装了颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车。该产品还非常适合需要使用低粘度 SAE 0W-20

机油（符合下列规格之一）的超高效混合动力汽车。

规格

ACEA C5, C6

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

BMW Longlife-17 FE+

Jaguar Land Rover STJLR.03.5006

MB-Approval 229.71 / 229.72

Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1

Opel OV 040 1547 - A20

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

Volvo VCC RBS0-2AE

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,847
粘度 -35 °C, mPa.s	5260
粘度 40 °C, mm ² /s	41,60
粘度 100 °C, mm ² /s	8,30
粘度指数	179
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-51
总碱值, mgKOH/g	7,8
灰分, %	0,77
蒸发损失, %	10,2

包装规格



36495
1 升瓶装



36496
4 升罐装



36497
5 升罐装



37460
15 升盒中袋装



36499
20 L Bag in Box



36498
20 升提桶装



36500
60 升圆桶装



36501
200 升圆桶装



36502
208 升圆桶装