产品信息 01.41.00

18-04-2024

Presteza MSP 0W-20

说明

Presteza MSP 0W-20 是一种现代节能合成 Mid-SAPS
机油。这些机油可显著降低油耗，这也是制造商越来越多地在出厂时采用该机油的原因。专用合成基础油与多种最新添加剂相结合，使该产品具有了以下特性：

- 高效节能和稳定的粘度指数
- 有效的抗剪切性
- 即使是在极低的室外温度下也能非常平稳地冷启动
- 减少形成的燃烧残留物
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 在工作温度下能形成保护性润滑膜
- 优异的清洁能力和强大的耐磨性和耐腐蚀性

应用

Presteza MSP 0W-20 是一种极低粘度的节能 Mid-SAPS
机油，适用于安装了颗粒过滤器和/或催化转换器的最新型汽车。该产品还非常适合需要使用低粘度 SAE 0W-20
机油（符合下列规格之一）的超高效混合动力汽车。

规格

ACEA C5, C6
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
BMW Longlife-17 FE+
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71 / 229.72
Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1
Opel OV 040 1547 - A20
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX
Volvo VCC RBS0-2AE

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,847
粘度 -35 °C, mPa.s	5260
粘度 40 °C, mm²/s	41,60
粘度 100 °C, mm²/s	8,30
粘度指数	179
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-51
总碱值, mgKOH/g	7,8
灰分, %	0,77
蒸发损失, %	10,2

包装规格

36495
1 升瓶装

36496
4 升罐装

36497
5 升罐装

37460
15 升盒中袋装

36499
20 L Bag in Box

36498
20 升提桶装

36500
60 升圆桶装

36501
200 升圆桶装

36502
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com