

产品信息 08.60.05

17-05-2025

Carsinus VAC 68

说明

Carsinus VAC 68 是一种采用特选溶剂精制的基础油的真空泵油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 卓越的耐磨性
- 优秀的防锈和防腐蚀保护效果
- 优异的氧化稳定性
- 优异的反乳化性
- 卓越的排气性和抗起泡性
- 不会影响合成密封件
- 低流点

应用

Carsinus VAC 68 适用于在至少需要一种 HLP 润滑油进行曲轴箱和喷雾润滑的情况下对真空泵进行润滑。

规格

AIST (US Steel) 126/127

ANSI/AGMA 9005-E02-RO

Bosch Rexroth RDE 90235

Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

Eaton E-FDGN-TB002-E

Eaton (Vickers) M-2950-S (35VQ25) / I-286-S3

GB 11118.1

ISO 11158 HM / 20763 / 6743-4 HM

JCMAS P041 HK

SEB 181222

SAE MS 1004

ISO 6743-3 DVC

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,881
粘度 40 °C, mm ² /s	68,00
粘度 100 °C, mm ² /s	8,80
粘度指数	102
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-27
酸值, mgKOH/g	0,40
灰分, %	0,09
Conductivity, pS	68

包装规格



02312
5 升罐装



37771
15 升盒中袋装



37093
20 升提桶装



37986
20 升罐装



12119
60 升圆桶装