产品信息 08.20.02

26-04-2024

Compressol H 100

说明

Compressol H 100 是一种采用具有天然强抗老化性的高度精制基础油配制而成的压缩机油。通过加入多种高效添加剂，使其具有了以下特性：

- 不易形成积炭
- 良好的氧化稳定性
- 良好的抗腐蚀保护
- 良好的耐磨性
- 低挥发性

应用

Compressol H 100

建议用于往复式压缩机的润滑以及旋叶式压缩机的点滴注油润滑。这两种压缩机都会产生较高的压缩工作温度。高品质的机油意味着可以延长其换油周期。

规格

DIN 51506 VDL
DIN 51352-2

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,885
粘度 40 °C, mm²/s	100,00
粘度 100 °C, mm²/s	11,60
粘度指数	99
闪点 COC, °C	248
流点, °C	-30
酸值, mgKOH/g	0,45

包装规格

33479
1 升瓶装

02321
5 升罐装

37079
20 升提桶装

12144
60 升圆桶装

34362
200 升圆桶装

12242
208 升圆桶装

35620
1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com