

产品信息 02.35.36

17-05-2025

SP Matic 2072

说明

SP Matic 2072 是一成长效自动变速箱油，专门为采用双离合技术的最新一代自动 DSG 变速器而研发。SP Matic 2072 独特的配方可确保其具有以下特性：

- 优异的氧化稳定性：延长油的使用寿命
- 即使在最极端条件下也具有卓越的润滑性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 出众的剪切稳定性
- 极低的倾点，在极低温下也能使用
- 非常高的粘度指数：变速器在高低温情况下均能可靠工作

应用

SP Matic 2072 专为各种大众车型以及越来越多的其他制造商推出的车型上的新型 High Tech DSG 变速箱而开发。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 产品咨询数据库。

规格

BMW DCTF-1 / 1+ / 2 / LT-5

Borg warner

Bugatti Veyron

Chrysler 68044345 EA & GA

DTFR 13C130

Ferrari TF DCT-F3

Fiat 9.55550-HE2

Ford WSS-M2C936-A / M2C218-A1

Hyundai/Kia

MB 236.21 / 236.22 / 236.24 / 236.25 / 239.21 / 23

Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1

Porsche/ZF FFL-3

PSA 9734 S2

Renault EDC / DC4 / DW5 / DW6

Volvo 1161838 / 1161839 / D1 / D2

VW G 052 182 / 052 524 / 052 529

VW G 052 536 / 055 529 / 055 536

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,851
粘度 40 °C, mm ² /s	34,40
粘度 100 °C, mm ² /s	6,92
粘度指数	167
闪点 COC, °C	201
流点, °C	-51
酸值, mgKOH/g	2,10

包装规格



33481
1 升瓶装



35179
5 升罐装



37618
15 升盒中袋装



33491
20 升提桶装



37911
20 升罐装



33638
60 升圆桶装



34813
200 升圆桶装



32664
208 升圆桶装



34336
1000 L IBC