

产品信息 98.40.02

19-04-2024

Gear Oil Alcat 50

说明

Gear Oil Alcat 50 是一种采用溶剂精制的基础油的特殊液压传动油，辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 良好抗磨损性，因此主减速器可以达到较长的使用寿命
- 特殊摩擦性能，可确保最佳利用动力换挡变速箱
- 适用于湿式制动系统
- 卓越的防锈和抗腐蚀性

应用

Gear Oil Alcat 50 专为建议使用符合 Caterpillar TO-4 或 Allison C4

规范的传动油的推土设备而开发，用于润滑动力换挡变速箱、差速器、主减速器和液压系统。

该传动油不得用于发动机内！

规格

API GL-4

Allison C4

Cat TO-4 / TO-2

Komatsu KES 07.868.1

Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,904
-----------------	-------

粘度 40 °C, mm ² /s	199,50
------------------------------	--------

粘度 100 °C, mm ² /s	17,50
-------------------------------	-------

粘度指数	94
------	----

闪点 COC, °C	240
------------	-----

流点, °C	-12
--------	-----

总碱值, mgKOH/g	9,5
--------------	-----

灰分, %	1,32
-------	------

HTHS, mPa.s	6,61
-------------	------

包装规格



33403
20 升提桶装



36592
20 升罐装



32663
60 升圆桶装



33404
208 升圆桶装