

产品信息 02.20.97

05-07-2024

Syngear XLD 75W-90

说明

Syngear XLD 75W-90 是一种现代节能合成 75W-90 变速箱油。使用低粘度合成基础油并结合非常先进的技术可生产出具有以下独特性能的优质长效变速箱油：

- 确保冷或热条件下有效地进行齿轮变换
- 保证节能：最高可节省 2% 的费用
- 适合超长更换间隔（如原始设备制造商支持）
- 即使是在最严苛的条件下也可形成超强效润滑膜
- 出色的防磨损和防微点蚀性能
- 有效降低摩擦，从而降低工作温度并提高效率
- 不会影响密封件：防止泄漏

应用

Syngear XLD 75W-90 是一种适合重型运输应用（包括卡车和公共汽车）的合成节能变速箱油。如果制造商支持，这款产品适合延长维护间隔。Syngear XLD 75W-90 专为用于手动变速箱、分动器和主减速器中负荷最重的动力传动系统而开发。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

API GL5, MT1

SAE J 2360 (PRI GL 0582)

DAF

Mack GO-J

MAN 342 Typ S1, 341 GA-2

Meritor 076-N, Meritor (EU) Verlengde olievert.

Scania STO 2:0 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,878

粘度 100 °C, mm²/s 14,50

闪点 COC, °C 210

包装规格



36603

20 升提桶装



36604

60 升圆桶装



36605

208 升圆桶装