

## 产品信息 02.20.99

18-04-2024

### SP Gear 5015

#### 说明

SP Gear 5015 是一种 SAE 75W-80

长效多功能合成手动变速箱油。专门为汽车和货车中的现代手动变速箱而研发。新一代高级添加剂和合成基础油使此产品具有以下特性：

- 低温和高温工作条件下平稳顺利的齿轮变换
- 极强的氧化稳定性：使用寿命长，对高温工作条件有长期耐受力
- 同步咬合装置能够尽可能平稳地运行：齿轮变换“无故障”，由于添加了专用的极压添加剂，能在极端工作条件下发挥最佳的耐磨损保护效果
- 出色的抗腐蚀性和抗起泡性

#### 应用

SP Gear 5015 是一种特殊的 SAE 75W-80 手动变速箱油，专为乘用车和货车的手动变速箱而研发。得益于非常广泛的规范，多功能手动变速箱油 SP Gear 5015 可用于大多数汽车品牌的手动变速箱和机械半自动变速箱。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

#### 规格

API GL-4

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4

Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A

GM GMW16612 / 1940004 / 19259104

GM 1940182 / 1940764 / 1940768

Honda MTF / MTF-II / MTF-III

MB 235.10

Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330

Renault DC4 / DW5

Special gear oil, MTF 94

Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ

Volvo 97308 / 97309

VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512

VW G 052 527 / 052 549 / 052 726

VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

### 典型

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l               | 0,866 |
| 粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 54,40 |
| 粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 9,46  |
| 粘度指数                          | 158   |
| 闪点 COC, °C                    | 222   |
| 流点, °C                        | -45   |
| 总碱值, mgKOH/g                  | 8,7   |

### 包装规格



36627  
1 升瓶装



37477  
15 升盒中袋装



36628  
20 L Bag in Box



36629  
20 升提桶装



36630  
60 升圆桶装



36631  
208 升圆桶装