产品信息 02.20.99

28-04-2024

SP Gear 5015

说明

SP Gear 5015 是一种 SAE 75W-80
长效多功能合成手动变速箱油。专门为汽车和货车中的现代手动变速箱而研发。新一代高级添加剂和合成基础油使此产品具有以下特性：

- 低温和高温工作条件下平稳顺利的齿轮变换
- 极强的氧化稳定性：使用寿命长，对高温工作条件有长期耐受力
- 同步咬合装置能够尽可能平稳地运行：齿轮变换“无故障”，由于添加了专用的极压添加剂，能在极端工作条件下发挥最佳的耐磨损保护效果
- 出色的抗腐蚀性和抗起泡性

应用

SP Gear 5015 是一种特殊的 SAE 75W-80 手动变速箱油，专为乘用客车和货车的手动变速箱而研发。得益于非常广泛的规范，多功能手动变速箱油 SP Gear 5015 可用于大多数汽车品牌的手动变速箱和机械半自动变速箱。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A
GM GMW16612 / 1940004 / 19259104
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Renault DC4 / DW5
Special gear oil, MTF 94
Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527 / 052 549 / 052 726
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,866
粘度 40 °C, mm²/s	54,40
粘度 100 °C, mm²/s	9,46
粘度指数	158
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	8,7

包装规格

36627	37477	36628	36629	36630	36631
1 升瓶装	15 升盒中袋装	20 L Bag in Box	20 升提桶装	60 升圆桶装	208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com