# 产品信息 01.41.02

25-04-2024

# Avanza MSP+ 5W-30

## 说明

Avanza MSP+ 5W-30 按照最新的中 SAPS
技术而研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的车辆的现代节能合成发动机油。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 卓越的 LSPI（低速早燃）保护
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

## 应用

Avanza MSP+ 5W-30 专为车辆中使用或不使用颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发。其特殊的中 SAPS
配方能够延长这些零件的使用寿命。该机油还提供出色的保护，可防止出现有害的低速早燃 (LSPI) 现象。适用于规定采用符合 PSA 规范 B71 2290 > 2017 的发动机油的 PSA 车型，以及所有规定符合 ACEA C2 规范的车辆。

## 规格

| |
|---|
| ACEA C2, C3 |
| PSA B71 2290 |

## 典型

| | |
|---|---|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,854 |
| 粘度 -30 °C, mPa.s | 6150 |
| 粘度 40 °C, mm²/s | 73,00 |
| 粘度 100 °C, mm²/s | 12,30 |
| 粘度指数 | 167 |
| 闪点 COC, °C | 240 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 6,4 |
| 灰分, % | 0,64 |
| 镁, mg/kg | 510 |

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

包装规格

36702
1 升瓶装

36703
4 升罐装

36704
5 升罐装

36705
5 升罐装

36706
20 L Bag in Box

36707
20 升提桶装

36708
60 升圆桶装

36709
200 升圆桶装

36710
208 升圆桶装

36711
999 升 IBC 桶

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com