

产品信息 01.41.01

19-04-2024

Meganza MSP 5W-30

说明

Meganza MSP 5W-30 是一种节能合成现代中 SAPS

机油，适用于带颗粒过滤器和/或催化转换器的汽车。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Meganza MSP 5W-30 专为客车与货车中配备或未配备颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发。其特殊的中 SAPS

配方能够延长这些零件的使用寿命。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。适用于要求达到 RN17 规范的雷诺最新车型以及要求达到 ACEA C3 规范的所有其他品牌汽车。

规格

ACEA C3

Renault RN17

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,853
粘度 -30 °C, mPa.s	5610
粘度 40 °C, mm ² /s	69,00
粘度 100 °C, mm ² /s	12,10
粘度指数	176
闪点 COC, °C	220
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,3
灰分, %	0,69

包装规格

36616
1 升瓶装36617
5 升罐装36756
20 L Bag in Box36618
20 升提桶装36619
60 升圆桶装36620
208 升圆桶装