

产品信息 01.41.05

20-04-2024

Meganza MSP FE 0W-20

说明

Meganza MSP FE 0W-20 是一种现代节能合成 Mid-SAPS

机油。这些机油可显著降低油耗，这也是制造商越来越多地在出厂时采用该机油的原因。专用合成基础油与多种最新添加剂相结合，使该产品具有了以下特性：

- 高效节能和稳定的粘度指数
- 有效的抗剪切性
- 即使是在极低的室外温度下也能非常平稳地冷启动
- 减少形成的燃烧残留物
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 在工作温度下能形成保护性润滑膜
- 优异的清洁能力和强大的耐磨性和耐腐蚀性

应用

Meganza MSP FE 0W-20 专为客车与货车中配备或未配备颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发。其特殊的中 SAPS 配方能够延长这些零件的使用寿命。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。适用于要求达到 RN17 FE 规范的雷诺最新车型以及要求达到 ACEA C5 规范的所有其他品牌汽车。

规格

ACEA C5

Renault RN17 FE

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,844
粘度 -35 °C, mPa.s	4920
粘度 40 °C, mm ² /s	40,20
粘度 100 °C, mm ² /s	8,35
粘度指数	190
闪点 COC, °C	216
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	8,7
灰分, %	0,78

包装规格



36786
1 升瓶装



36787
5 升罐装



37493
15 升盒中袋装



36788
20 L Bag in Box



36789
20 升提桶装



36790
60 升圆桶装



36791
208 升圆桶装