产品信息 01.41.05

26-04-2024

Meganza MSP FE 0W-20

说明

Meganza MSP FE 0W-20 是一种现代节能合成 Mid-SAPS
机油。这些机油可显著降低油耗，这也是制造商越来越多地在出厂时采用该机油的原因。专用合成基础油与多种最新添加剂相结合，使该产品具有了以下特性：

- 高效节能和稳定的粘度指数
- 有效的抗剪切性
- 即使是在极低的室外温度下也能非常平稳地冷启动
- 减少形成的燃烧残留物
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 在工作温度下能形成保护性润滑膜
- 优异的清洁能力和强大的耐磨性和耐腐蚀性

应用

Meganza MSP FE 0W-20 专为客车与货车中配备或未配备颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发。其特殊的中 SAPS
配方能够延长这些零件的使用寿命。如果制造商如此要求，则可延长换油周期。适用于要求达到 RN17 FE 规范的雷诺最新车型以及要求达到 ACEA C5
规范的所有其他品牌汽车。

规格

ACEA C5
Renault RN17 FE

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,844
粘度 -35 °C, mPa.s	4920
粘度 40 °C, mm²/s	40,20
粘度 100 °C, mm²/s	8,35
粘度指数	190
闪点 COC, °C	216
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	8,7
灰分, %	0,78

包装规格

36786
1 升瓶装

36787
5 升罐装

37493
15 升盒中袋装

36788
20 L Bag in Box

36789
20 升提桶装

36790
60 升圆桶装

36791
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com