

## 产品信息 01.41.07

03-05-2024

## Emperol 0W-40

## 说明

## Emperol 0W-40

是一种现代节能通用型合成机油。该产品采用了具有与生俱来的高粘度指数的合成基础油。辅以多种最先进的添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油：高达 3%
- 极高的粘度指数和高抗剪切性
- 平稳的冷启动
- 即使在极高温工作条件下，也能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

## 应用

## Emperol 0W-40

是一种通用节能合成机油。该产品适用于使用或不使用涡轮增压器的客车与货车中的所有汽油和柴油发动机。有关最佳使用方法，请始终查阅产品咨询数据库。

## 规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,844
粘度 -35 °C, mPa.s	5620
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	75,90
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,50
粘度指数	183
闪点 COC, °C	238
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	10,8
灰分, %	1,32

包装规格



36806  
1 升瓶装



36807  
4 升罐装



36808  
5 升罐装



37542  
15 升盒中袋装



36810  
60 升圆桶装



36811  
208 升圆桶装