

## 产品信息 01.30.79

20-04-2024

## Armado Synth LSP Ultra 5W-30

## 说明

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

是一种高品质的节能柴油发动机机油，采用了最新的添加剂技术并辅以非常特殊的基础油。因此，该发动机油具有以下特性：

- 强效消散力和去污能力
- 降低颗粒物形成趋势：延长颗粒过滤器的使用寿命
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 与生俱来的高粘度指数
- 低磷酸盐灰分、低磷和低硫含量（低 SAPS）
- 较强的耐磨性：可降低活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗
- 有助于降低维护成本

## 应用

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

是一种节能润滑油，专为一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机而开发。该产品配合低含硫量的柴油，非常适用于 EURO 4、EURO 5 和 EURO 6 发动机。该机油还适用于配备或未配备颗粒过滤器和催化转换器的 EGR 发动机。该机油是低 SAPS 类别润滑剂的一部分。

## 规格

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4 / SN

Deutz DQC IV-18 LA

Mack EOS-4.5

MAN M 3677

DTFR 15C110 (228.51)

Renault VI RLD-3

Scania LDF-4

Volvo VDS-4.5

DAF PSQL 2.1E LD

Cat ECF-3, Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

DTFR 15C120 / 15C100

Ford WSS-M2C213-A, JASO DH-2

MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,857
粘度 -30 °C, mPa.s	6120
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	75,10
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
粘度指数	156
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-42
总碱值, mgKOH/g	9,8
灰分, %	0,97
蒸发损失, %	10,7

## 包装规格



36843  
5 升罐装



35621  
20 升提桶装



35622  
60 升圆桶装



35623  
208 升圆桶装