

## 产品信息 98.70.12

17-05-2025

## Kroon-Oil Flushing Oil Pro

## 说明

## Flushing Oil Pro (FOP)

用于清洁内部脏污的发动机。清除油漆、油泥、沉积物和粘稠的发动机机油。通过主动清洁涡轮增压器、液压挺杆和活塞环槽，解决因过长的排放间隔等造成的污染问题。FOP 后，用 Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro 再次冲洗发动机，以获得最佳效果。

## 应用

1. 趁发动机还有余温排空旧发动机油，更换发动机油滤清器。
2. 用正确数量的 Flushing Oil Pro 完全装满发动机。
3. 在暖机状态下怠速运转约 30 分钟，并定期提高发动机转速，最高 2500 转/分钟。请勿在负荷下驱动发动机！
4. 拆下 Flushing Oil Pro 并更换发动机油滤清器。
5. 用 Neutralizer Oil Pro 完全装满发动机，然后执行后续步骤。请按照 Neutralizer Oil Pro 使用说明进行操作。

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,863
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	31,30
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,92
粘度指数	136
闪点 PM, °C	100
流点, °C	-45
灰分, %	0,84

## 包装规格

36868  
5 升罐装36883  
15 升盒中袋装36884  
60 升圆桶装36885  
208 升圆桶装