产品信息 98.70.13

18-04-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

说明

Neutralizer Oil Pro (NOP)
是一种带有额外清洁添加剂包的中和机油，用于所有专业冲洗处理。这可以防止任何残留冲洗剂直接与新发动机油混合。它能有效清除所有残留的受污染（冲洗）发动机油

应用

1)趁发动机还有余温排空 Flushing Oil Pro 发动机油，更换发动机油滤清器。2)用 Neutralizer Oil Pro (NOP) 装满发动机。3)让发动机怠速运转约 10 分钟，并偶尔将转速提高至 2500 转/分钟。请勿在负荷下驱动发动机！4)拆下 NOP 并更换发动机油滤清器。5)用正确数量和适用的 Kroon-Oil 发动机油重新加注发动机，详情请参见 www.kroon-oil.com。

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,886
粘度 -15 °C, mPa.s	5000
粘度 40 °C, mm²/s	68,00
粘度 100 °C, mm²/s	8,00
粘度指数	98
闪点 COC, °C	215
流点, °C	-24
总碱值, mgKOH/g	3,5
灰分, %	0,55

包装规格

36886
5 升罐装

36887
15 升盒中袋装

36888
60 升圆桶装

36889
208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com