

产品信息 98.70.13

26-04-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

说明

Neutralizer Oil Pro (NOP)

是一种带有额外清洁添加剂包的中和机油，用于所有专业冲洗处理。这可以防止任何残留冲洗剂直接与新发动机油混合。它能有效清除所有残留的受污染（冲洗）发动机油。

应用

1)趁发动机还有余温排空 Flushing Oil Pro 发动机油，更换发动机油滤清器。2)用 Neutralizer Oil Pro (NOP) 装满发动机。3)让发动机怠速运转约 10 分钟，并偶尔将转速提高至 2500 转/分钟。请勿在负荷下驱动发动机！4)拆下 NOP 并更换发动机油滤清器。5)用正确数量和适用的 Kroon-Oil 发动机油重新加注发动机，详情请参见 www.kroon-oil.com。

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,886 |
| 粘度 -15 °C, mPa.s | 5000 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 68,00 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 8,00 |
| 粘度指数 | 98 |
| 闪点 COC, °C | 215 |
| 流点, °C | -24 |
| 总碱值, mgKOH/g | 3,5 |
| 灰分, % | 0,55 |

包装规格

36886
5 升罐装36887
15 升盒中袋装36888
60 升圆桶装36889
208 升圆桶装