

## 产品信息 02.20.98

05-07-2024

## Syngear TDL 75W-90

## 说明

Syngear TDL 75W-90 是基于多种优质合成基础油和一个高级现代添加剂包的通用合成变速箱油，具有以下特性：

- 卓越的耐高温性能
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 低流点
- 非常特殊的 EP 性能
- 应用范围广

## 应用

Syngear TDL 75W-90 是通用合成变速箱油，适用于客车、货车和重型商用车等的手动变速箱和差速器。Syngear TDL 75W-90 也非常适用于各种农业和土方机械的各种主减速器和变速箱。作为通用产品，这款“Total Drive Line”变速箱油非常适用于各种应用。

## 规格

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,871
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	95,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,70
粘度指数	205
闪点 COC, °C	198
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	1,4

包装规格



37517

15 升盒中袋装



36956

20 L Bag in Box



37150

20 升提桶装



36957

60 升圆桶装



36958

208 升圆桶装