

## 产品信息 07.10.18

06-05-2024

## HT Q9 High Grade Grease

## 说明

## HT Q9 High Grade

Grease是一种蓝色通用型优质润滑脂。以最新锂复合皂和矿物基础油为主要成分，并加入专用抗腐蚀、抗磨损和“极压”添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 温度范围广，-30 °C 至 150 °C ( 峰值 220°C )
- 极强的金属附着力
- 优秀的稳定性，因此可延长使用寿命
- 良好的抗腐蚀性和耐磨性
- 优异的泵送性
- 卓越的“极压”特性
- 耐冲击、抗震性和抗突加载荷
- 无铅、无硝；成分无毒
- 可与矿物油基锂润滑脂混合使用

## 应用

## HT Q9 High Grade Grease

是一种蓝色的高级通用润滑油脂，适用于工业和汽车应用。卓越的综合性能使得其成为了各种轴承的首选，包括需承受重载和/或高温（高达 220 °C）的轴承。

HT Q9 High Grade Grease 采用便携式 Lube Shuttle 螺旋套筒包装。Lube Shuttle 黄油枪可单独订购。

## 规格

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

## 典型

针入度 ( 工作 ), 0.1 mm	280
滴点, °C	250
温度限制, °C	-30/150
基础油粘度, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	200,00
四球焊接承载力, N	3000

## 包装规格



33389

400 克 Q 套筒



33508

18 千克提桶装



33643

50 千克圆桶装



33642

180 千克圆桶装