产品信息 09.10.20

16-04-2024

Kroon-Oil Coolant SP 18

说明

Coolant SP 18 是优质的新一代即用型长效冷却液，可在低至 -37°C 的环境下提供防冻保护。先进的 LOBRID PSi-OAT
专利添加剂技术以有机抑制剂、磷酸盐和硅酸盐为基础，确保持久的卓越腐蚀防护和长期稳定性。Coolant SP 18
能够非常迅速地为新安装的易腐蚀铝制部件提供全面和长效的腐蚀防护。这款产品还能为热负荷通常更高的现代小型发动机提供出色的过热防护，并且还能提供非常好的气
SP 18 完全不含胺、亚硝酸盐和硼酸盐。

应用

Coolant SP 18
是一种即用型绿色长效冷却液，专为热负荷通常高于传统发动机的新一代小型发动机的现代合金冷却系统而开发。本产品适用于各种乘用车车型，包括沃尔沃和宝马，只要

规格

ASTM D3306
JIS K 2234
BMW LC-18 / LC-87 / LC-97
CNH JIC-501
Cummins 85T8-2
Deutz DQC CA-14
Volvo 128 6083 / 002

典型

15 °C 时密度, kg/l	1,072
折射指数 20°C	1,387
pH - 值	8,2

包装规格

36963	36991	36964
1 升瓶装	15 升盒中袋装	20 L can

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com