

产品信息 06.30.23

17-05-2025

Kroon-Oil SP Fluid 6033

说明

SP Fluid 6033 是一种独特油，专为 Haldex/BorgWarner 四轮驱动系统使用而开发。优质基础油与先进的添加剂包相结合，赋予产品以下独特的性能：

- 最佳摩擦性能，专为湿式离合器片的摩擦材料量身定制
- 优异的防滑性能，保证系统舒适安静的运行
- 出色的“剪切稳定性”
- 极高的粘度指数，这意味着该系统在寒冷的冬季条件下也能可靠运行
- 出色的抗氧化性可防止系统中出现沉积物和摩擦片出现玻璃化
- 卓越的 EP 性能

应用

SP Fluid 6033 是一种高品质液压摩擦油，专为第 II 代、第 III 代、第 IV 代和第 V 代 BorgWarner/Haldex 四轮驱动系统使用而开发，各种汽车制造商在其四轮驱动车型中使用这些系统。将这款产品存放在 15°C 以上的干燥且通风良好的区域。

规格

BMW HOC (BMW 83 22 2 413 513)

Ford 8U7J-8708687-AA

GM 1940057 / GM 93165387

JLR SL01-301 / JLR SL12-301

Volvo 1161641 / 31367940

VW G 052 175 / VW G 055 175

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,866
粘度 40 °C, mm ² /s	28,50
粘度 100 °C, mm ² /s	6,00
粘度指数	166
闪点 COC, °C	208
流点, °C	-45

包装规格



36978

850 ml bottle