

## 产品信息 01.20.78

03-05-2024

## Fleetoil Super 15W-40

## 说明

Fleetoil Super 15W-40 是一种现代柴油发动机油，采用了矿物基础油并加入了精确平衡添加剂。Fleetoil Super 15W-40 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量

## 应用

Fleetoil Super 15W-40 机油适用于在所有工作条件下带有或不带有涡轮增压器的汽油和柴油发动机，四季通用。Fleetoil Super 15W-40 采用了多种特殊的添加剂，因此适合在柴油硫量相对较高的情况下使用。本产品适用于 Euro 4 和 Euro 5 发动机。

## 规格

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

#### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,873
粘度 -20 °C, mPa.s	5060
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	106,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,60
粘度指数	142
闪点 COC, °C	228
流点, °C	-33
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43

#### 包装规格



37139  
20 升罐装



36597  
200 升圆桶装



37124  
208 升圆桶装