

产品信息 02.20.75

17-05-2025

Gearlube Racing 75W-140

说明

Gearlube Racing 75W-140

是一种含有“防滑”添加剂的合成准双曲面齿轮传动油。结合现代高效添加剂体系，专门为满足各种赛车运动中应用的最严苛标准而研发，该产品具有以下特性：

- 粘度指数非常高，可在低温下获得不错的流动性
- 超强抗氧化性，从而可确保在高温工作条件下也有优异的抗氧化性能
- 起泡可能性非常低
- 极佳的抗磨损保护
- 得益于添加了专用防滑添加剂，还非常适合用于自锁式差速器

应用

Gearlube Racing 75W-140

是一种合成准双曲面齿轮变速器油，专为使用和不使用防滑差速离合器的差速器，以及在赛车运动中通常使用的超重负荷变速箱而开发。Gearlube Racing 75W-140 因此可用于各种宝马 M 运动车型的所有差速器，以及多种要求使用 SAE 75W-140 准双曲面齿轮油的多种 SUV 中的差速器。

规格

API GL-4/GL-5/MT-1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,874
粘度 40 °C, mm ² /s	181,10
粘度 100 °C, mm ² /s	22,70
粘度指数	152
闪点 COC, °C	188
流点, °C	-45

包装规格

33720
1 升瓶装33721
20 升提桶装37901
20 升罐装35103
60 升圆桶装32662
208 升圆桶装