

## 产品信息 02.10.40

08-05-2024

## Econogear LS 80W-90

## 说明

Econogear LS 80W-90 是一种含有防滑添加剂的准双曲面变速箱矿物油。高质量的矿物基础油和特殊的“极压”和“防滑”添加剂赋予产品以下特性：

- 卓越的抗氧化性
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 低倾点和高粘度指数，可确保低温下的有效流动性
- 卓越的“极压”特性
- 优异的“防滑”特性可防止湿式离合器接合时发出尖叫和吱吱声。

## 应用

## Econogear LS 80W-90

是一种准双曲面“防滑”变速箱矿物油。该产品专门开发用于各种“防滑”和自锁准双曲面变速箱，例如防滑差速器、分动箱和最终传动，制造商规定使用 API GL-5 LS 油。对于重型运土机器，制造商额外要求最低磷含量为 2000 ppm，我们建议使用我们的产品 Gearlube LS 80W-90。

## 规格

API GL-5 Limited Slip

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,895
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	142,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
粘度指数	96
闪点 COC, °C	224
流点, °C	-30
总碱值, mgKOH/g	2,0

## 包装规格



37545

15 升盒中袋装



37132

20 L Bag in Box



37133

20 升提桶装



37134

60 升圆桶装



37135

208 升圆桶装