

## 产品信息 08.20.13

27-04-2024

## Compressol AS 68

## 说明

Compressol AS 68 是一种高级全合成长效压缩机油，适用于油润滑的活塞压缩机。辅以特选合成 PAO 基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 低挥发性带来的低油耗
- 高氧化稳定性
- 优异的防腐蚀保护
- 优秀的抗磨损性能
- 卓越的耐热性
- 高粘度指数
- 良好的抗起泡性
- 适合更长的换油周期
- 防止形成积炭

## 应用

## Compressol AS 68

是一种高级全合成长效压缩机油。主要用于存在高最重压缩压力和高最重压缩温度的重型活塞压缩机。即使是在最严苛的条件下和较高的运行温度下，该机油也能提供出色的

## 规格

ISO 6743-3A DAJ

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,835
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,60
粘度指数	148
闪点 COC, °C	268
流点, °C	-42

## 包装规格



36554

20 升提桶装



37146

60 升圆桶装



34496

200 升圆桶装



37147

208 升圆桶装