

产品信息 01.50.19

17-04-2024

Kroontrak CVT 10W-40

说明

Kroontrak CVT 10W-40 是一种适用于农业和土方工程机械的现代多功能机油。该产品以高级“Group II/II+”基础油和先进的复合添加剂为基础，让产品具有以下独特性能：

- 出色的低温特性
- 优异的抗机械应力性能
- 极低的挥发性，这意味着在运行过程中蒸发的传动油更少
- 强效消散力和去污力
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 非常强的抗氧化性
- 卓越的“极压”特性
- 高而稳定的粘度指数

应用

Kroontrak CVT 10W-40 是一种高级多用途润滑油，因此非常适合作为通用润滑油用于以下应用：

- 汽油发动机
- 柴油发动机和涡轮增压柴油发动机
- 变速器，包括现代自动 CVT
- 还适用于湿式制动系统
- 液压系统

规格

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,869
粘度 -25 °C, mPa.s	5440
粘度 40 °C, mm ² /s	87,60
粘度 100 °C, mm ² /s	13,10
粘度指数	148
闪点 COC, °C	242
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	11,3
灰分, %	1,57

包装规格



37166
5 升罐装



37491
15 升盒中袋装



37167
20 L Bag in Box



37168
20 升提桶装



37169
60 升圆桶装



37170
208 升圆桶装



37171
1000 L IBC