

产品信息 01.41.10

03-05-2024

Enersynth (P)HEV 0W-8

说明

Enersynth (P)HEV 0W-8

是一种现代极低粘度的合成发动机油。由于极低的机油粘度有助于显著降低油耗，因此这类机油在各制造商的最新车型上日益广泛应用。特选合成基础油与各种高级添加剂

- 高效节能
- 高而稳定的粘度指数
- 有效的抗剪切性
- 即使是在极低的室外温度下也能非常平稳地冷启动
- 在工作温度下能形成保护性润滑膜
- 卓越的消散和去污能力
- 优异的抗磨损保护

应用

Enersynth (P)HEV 0W-8

是一种极低粘度的节能合成发动机油，适用于采用或未采用混合动力技术的超高效汽油发动机的新一代乘用车。由于其特殊的成分和极低的粘度，这款现代发动机油能够

规格

JASO GLV-1

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,846
粘度 -35 °C, mPa.s	4190
粘度 40 °C, mm ² /s	26,00
粘度 100 °C, mm ² /s	5,24
粘度指数	140
闪点 COC, °C	232
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	6,9
灰分, %	0,78

包装规格



37200
1 升瓶装



37201
5 升罐装



37525
15 升盒中袋装



37202
20 L Bag in Box



37203
60 升圆桶装



37204
208 升圆桶装