

产品信息 01.41.11

18-05-2024

Avanza RPC 5W-30

说明

Avanza RPC 5W-30 按照最新的中 SAPS

技术进行研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的乘用车的现代节能合成机油。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 卓越的 LSPI (低速早燃) 保护
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Avanza RPC 5W-30 专为车辆中使用或不使用颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发，在这些发动机中需使用 API SP 或 ACEA C2/C3 机油。此外，这款产品还符合各种 OE 规格，具体包括 PSA B71 2290 >2017、Renault RN17 和 MB 229.31/ 229.51/ 229.52/ 226.52。有关正确的应用，请务必查看产品推荐数据库，网址：www.kroon-oil.com。

规格

ACEA C2, C3

API SP

PSA B71 2290

MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52

Renault RN17 / RN0700 / RN0710

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,854
粘度 -30 °C, mPa.s	6150
粘度 40 °C, mm ² /s	73,00
粘度 100 °C, mm ² /s	12,30
粘度指数	167
闪点 COC, °C	240
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	6,4
灰分, %	0,64
HTHS, mPa.s	3,53
蒸发损失, %	10,1

包装规格



37276
1 升瓶装



37277
5 升罐装



37280
5 升罐装



37478
15 升盒中袋装



37278
20 L Bag in Box



37279
20 升提桶装



37281
60 升圆桶装



37282
208 升圆桶装



37283
1000 L IBC