

产品信息 01.41.11

17-05-2024

Avanza RPC 5W-30

说明

Avanza RPC 5W-30 按照最新的中 SAPS

技术进行研发，是一种适用于装有颗粒过滤器和/或催化转换器的乘用车的现代节能合成机油。辅以特选合成基础油以及多种高级添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 节省燃油
- 卓越的 LSPI (低速早燃) 保护
- 由于较低的 SAPS 含量而减少了燃烧残留的形成
- 延长颗粒过滤器和催化转换器的使用寿命
- 平稳的冷启动
- 在高温工作条件下也能形成保护性润滑膜
- 更长的换油周期
- 卓越的消散和去污能力
- 极强的耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性

应用

Avanza RPC 5W-30 专为车辆中使用或不使用颗粒过滤器和/或催化转换器的现代汽油和柴油发动机而开发，在这些发动机中需使用 API SP 或 ACEA C2/C3 机油。此外，这款产品还符合各种 OE 规格，具体包括 PSA B71 2290 >2017、Renault RN17 和 MB 229.31/ 229.51/ 229.52/ 226.52。有关正确的应用，请务必查看产品推荐数据库，网址：www.kroon-oil.com。

规格

ACEA C2, C3

API SP

PSA B71 2290

MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52

Renault RN17 / RN0700 / RN0710

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,854
粘度 -30 °C, mPa.s	6150
粘度 40 °C, mm ² /s	73,00
粘度 100 °C, mm ² /s	12,30
粘度指数	167
闪点 COC, °C	240
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	6,4
灰分, %	0,64
HTHS, mPa.s	3,53
蒸发损失, %	10,1

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo 电话 +31 (0)546-818165。销售 +31 (0)546-816184。传真 +31 (0)546-817367。电子邮件 sales@kroon-oil.com

包装规格



37276
1 升瓶装



37277
5 升罐装



37280
5 升罐装



37478
15 升盒中袋装



37278
20 L Bag in Box



37279
20 升提桶装



37281
60 升圆桶装



37282
208 升圆桶装



37283
1000 L IBC