

## 产品信息 01.41.12

03-05-2024

## PolyTech MSP 5W-40

## 说明

## PolyTech MSP 5W-40

是一种优质机油，能保护在极端条件下工作的车辆发动机上的关键部件。该产品采用了高品质基础油为主要成分，结合多种高级添加剂组合（包括专用 OSP 添加剂等）配制而成。PolyTech MSP 5W-40 具有以下特性：

- 极大地提升清洁性能
- 得益于所用基础油的高粘度指数，因此具有超强的剪切稳定性
- 即使是在极低温度下也能非常平稳地冷启动，从而显著减少启动磨损
- 延缓发动机老化过程
- 出众的防磨损和防腐蚀保护性能
- 改良的氧化稳定性
- 减少发动机活动部件的摩擦
- 极大地降低油耗

## 应用

PolyTech MSP 5W-40 适用于客车与货车中的汽油和柴油发动机。通过使用特殊的 OSP 添加剂，PolyTech MSP 5W-40 非常适用于暴露在极端条件下的车辆，其中包括经常出现交通拥堵、“运动”驾驶或常规冷启动的情况。

## 规格

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,851
粘度 -30 °C, mPa.s	4160
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	77,30
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,70
粘度指数	183
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-54
灰分, %	0,75
HTHS, mPa.s	3,72
蒸发损失, %	7,7



包装规格



37336  
1 升瓶装



37337  
5 升罐装