

## 产品信息 98.00.03

30-04-2024

## Bio Mould Oil

## 说明

## Bio Mould

是一种用于混凝土工业和建筑业的淡色脱模油，可生物降解。它采用植物原材料、无毒表面活性剂和防腐剂制成，不含溶剂。使用它能够确保低界面张力和美观光滑的混凝土表面。

- 脱模后模板干净
- 钢模无锈
- 脱模顺利轻松
- 形成光滑平整的混凝土表面
- 精饰层涂布，确保无故障
- 混凝土表面不会褪色，这对清水混凝土饰面至关重要 本产品应保存在无霜冻的环境中。本产品符合 BLF 2 级标准。Bio Mould 的生产通过了 ISO 认证。

## 应用

Bio Mould 可通过低压喷雾器轻松喷洒。也适用于其它专业喷雾装置。1 升即可处理 25-40

平方米的表面区域。为达到最佳效果，请涂抹薄薄的一层即可，用刷子或喷雾装置清除多余产品，并清除残留产品以避免染色。应用范围：温度高达 100°C 的隧道模板，模具（木材/钢制/塑料），钢制、（漆）木制和塑料制墙壁和柱子模板，或钢制、（漆）木制和塑料制装置模板。

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,900
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
闪点 COC, °C	190

## 包装规格



37360  
5 升罐装



37361  
15 升盒中袋装



37362  
20 升提桶装



37363  
60 升圆桶装



37364  
208 升圆桶装



37365  
1000 L IBC