

产品信息 08.30.09

13-05-2024

Kroon-Oil Emtor BF-5200

说明

Emtor BF-5200 是一种优质的水溶性极压 (EP) 金属加工液, 含胺但不含硼, 适用于钢、铸铁、铝以及不锈钢等多种金属的通用加工。

Emtor BF-5200 具有以下特性:

- 良好的抗起泡能力
- 完全不含硼酸和杀菌剂
- 强大的冲洗效果
- 高度分散的高稳定性乳液
- 良好的抗腐蚀保护
- 卓越的“极压”特性
- 经皮肤病学测试, 能出色地防护皮肤疾病
- 持久的乳液稳定性, 确保尽量减少维护

应用

Emtor BF-5200 非常适用于钢、铸铁、不锈钢和铝的车削、钻孔以及碾磨加工。乳液浓度可用折射计测定。测得的 Brix 值 X 折射率 = 浓度 (%)

存储:

防结霜、防热、避免阳光直射。建议的储存和运输温度: 5°C - 40°C。

混合比 (折射率 1.5)

钢、铸铁和高强度钢: 8%

铝合金: 8%

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,990
粘度 20 °C, mm ² /s	114,00
闪点 PM, °C	120

包装规格



37393

500 毫升瓶装



37394

5 升罐装



37395

15 升盒中袋装



37398

20 升罐装



37396

60 升圆桶装



37397

208 升圆桶装