

## 产品信息 08.30.09

13-05-2024

## Kroon-Oil Emtor BF-5200

## 说明

Emtor BF-5200 是一种优质的水溶性极压 (EP) 金属加工液，含胺但不含硼，适用于钢、铸铁、铝以及不锈钢等多种金属的通用加工。

Emtor BF-5200 具有以下特性：

- 良好的抗起泡能力
- 完全不含硼酸和杀菌剂
- 强大的冲洗效果
- 高度分散的高稳定性乳液
- 良好的抗腐蚀保护
- 卓越的“极压”特性
- 经皮肤病学测试，能出色地防护皮肤疾病
- 持久的乳液稳定性，确保尽量减少维护

## 应用

Emtor BF-5200 非常适用于钢、铸铁、不锈钢和铝的车削、钻孔以及碾磨加工。乳液浓度可用折射计测定。测得的 Brix 值 X 折射率 = 浓度 (%)

## 存储：

防结霜、防热、避免阳光直射。建议的储存和运输温度：5°C - 40°C。

## 混合比（折射率 1.5）

钢、铸铁和高强度钢：8%

铝合金：8%

## 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,990
粘度 20 °C, mm²/s	114,00
闪点 PM, °C	120

## 包装规格



37393

500 毫升瓶装



37394

5 升罐装



37395

15 升盒中袋装



37398

20 升罐装



37396

60 升圆桶装



37397

208 升圆桶装