

产品信息 01.41.14

21-05-2024

PolyTech MSP 5W-30

说明

PolyTech MSP 5W-30

是一种优质机油，能保护在极端条件下工作的车辆发动机上的关键部件。该产品采用了高品质基础油为主要成分，结合多种高级添加剂组合（包括专用 OSP 添加剂等）配制而成。PolyTech MSP 5W-30 具有以下特性：

- 极大地提升清洁性能
- 得益于所用基础油的高粘度指数，因此具有超强的剪切稳定性
- 即使是在极低温度下也能非常平稳地冷启动，从而显著减少启动磨损
- 延缓发动机老化过程
- 出众的防磨损和防腐蚀保护性能
- 改良的氧化稳定性
- 减少发动机活动部件的摩擦
- 极大地降低油耗

应用

PolyTech MSP 5W-30 适用于客车与货车中的汽油和柴油发动机。通过使用特殊的 OSP 添加剂，PolyTech MSP 5W-30 非常适用于暴露在极端条件下的车辆，其中包括经常出现交通拥堵、“运动”驾驶或常规冷启动的情况。

规格

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

VW 505.00 / 505.01

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,853
粘度 -30 °C, mPa.s	3680
粘度 40 °C, mm ² /s	70,50
粘度 100 °C, mm ² /s	12,30
粘度指数	178
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-57
总碱值, mgKOH/g	7,5
灰分, %	0,74
HTHS, mPa.s	3,54
蒸发损失, %	7,7

包装规格



37399
1 升瓶装



37400
5 升罐装



37401
20 升罐装



37402
208 升圆桶装