

产品信息 01.20.84

02-05-2024

Kroon-Oil Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

说明

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30 是一种高品质的节能柴油发动机机油，采用了最新的添加剂技术并辅以非常特殊的基础油。因此，该发动机油具有以下特性：

- 强效消散力和去污能力
- 降低颗粒物形成趋势：延长颗粒过滤器的使用寿命
- 抗腐蚀性和抗起泡性极佳
- 与生俱来的高粘度指数
- 低磷酸盐灰分、低磷和低硫含量（低 SAPS）
- 较强的耐磨性：可降低活塞环和汽缸壁的磨损
- 降低油耗
- 有助于降低维护成本

应用

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30 是一种节能润滑油，专为一年四季中均在最严苛条件下工作的柴油发动机而开发。该产品配合低含硫量的柴油，非常适用于 EURO 4、EURO 5 和 EURO 6 发动机。该机油还适用于配备或未配备颗粒过滤器和催化转换器的 EGR 发动机。该机油是低 SAPS 类别润滑剂的一部分。

规格

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CK-4

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

DTFR 15C110 / 15C120 / 15C100

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

DAF PSQL 2.1E LD

Detroit Diesel DFS 93K222

Deutz DQC IV-18 LA

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.51 / 228.52 / 228.31

MTU Type 3.1

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,870 |
| 粘度 -25 °C, mPa.s | 5830 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 80,20 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 11,90 |
| 粘度指数 | 143 |
| 闪点 COC, °C | 224 |
| 流点, °C | -42 |
| 总碱值, mgKOH/g | 9,8 |
| 灰分, % | 0,97 |

包装规格



37403

15 升盒中袋装



37406

20 升罐装



37404

60 升圆桶装



37405

208 升圆桶装