

产品信息 01.30.23

03-05-2024

Torsynth VAG 5W-30

说明

Torsynth VAG 5W-30 是中 SAPS 长效合成机油，专门为大众汽车而研发。此产品的性能水平完全符合官方授权产品。鉴于 Torsynth VAG 5W-30 尚未执行必需的现场测试，我们只能说它符合指定的性能水平要求。

应用

Torsynth VAG 5W-30 是中 SAPS 节油型机油，适用于不在制造商保修范围的汽油、LPG 和柴油发动机。此产品还适用于延长换油周期的情况。由于 SAPS 含量低，它还适用于带有颗粒过滤器和/或最新一代三元催化转换器的车辆。由于其特殊配方，此产品是要求符合 VW 504.00/507.00 标准机油的大众集团汽车的理想之选。

规格

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

VW 504.00/507.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,856
粘度 -30 °C, mPa.s	5650
粘度 40 °C, mm ² /s	71,60
粘度 100 °C, mm ² /s	12,20
粘度指数	168
闪点 COC, °C	234
流点, °C	-39
总碱值, mgKOH/g	8,3
灰分, %	0,74
硅, mg/kg	3

包装规格

32642
1 升瓶装32643
5 升罐装37464
15 升盒中袋装32637
20 L Bag in Box32460
20 升提桶装32147
60 升圆桶装32148
208 升圆桶装