

产品信息 07.10.03

05-07-2024

Multi Purpose Lithep Grease EP 2

说明

MP Lithep Grease EP 2

是一种多用途润滑脂，采用了高度精制、高粘度基础油，其中含有锂皂作为增稠剂。辅以特殊“极压”和其他多种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 较强的金属附着力
- 优异的水分驱替性
- 卓越的稳定性
- 有效的防腐蚀和耐磨性
- 优异的泵送性
- 卓越的“极压”特性

应用

MP Lithep Grease EP 2 可用于润滑车辆以及建筑机械上需要承受重负荷和/或冲击负荷的轴承。MP Lithep Grease EP 2 还适用于潮湿和灰尘较多环境下的重型枢轴。

规格

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

MAN 283 Li-P 2

典型

针入度 (工作), 0.1 mm	280
滴点, °C	190
温度限制, °C	-30/130
基础油粘度, 40 °C, mm ² /s	195,00
四球焊接承载力, N	2600

包装规格

03004
400 克套筒34793
400 克 Q 套筒34069
600 克瓶装34169
5 千克提桶装38026
18 千克提桶装13103
50 千克圆桶装13221
180 千克圆桶装