

产品信息 01.20.51

13-06-2025

Multifleet SHPD 10W-40

说明

Multifleet SHPD 10W-40 是一种现代通用机油，采用了优质溶剂精制的基础油并加入精确平衡添加剂。Multifleet SHPD 10W-40 具有以下特性：

- 出色去污力，从而可防止发动机热区形成沉积物
- 强大的消散力，可防止沉积物和淤渣的形成
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低灰分含量

应用

Multifleet SHPD 10W-40 是一种通用润滑油，适用于在所有工作条件下使用或不使用涡轮增压器的汽油和柴油发动机，四季通用。

如果发电机制造商允许延长换油周期（最高 30,000 km），则可以使用该润滑油。

规格

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,865
粘度 -25 °C, mPa.s	4910
粘度 40 °C, mm²/s	89,50
粘度 100 °C, mm²/s	14,00
粘度指数	161
闪点 COC, °C	222
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	11,1
灰分, %	1,43



包装规格



35036

20 升提桶装



10065

20 升罐装



10121

60 升圆桶装



33857

200 升圆桶装



10221

208 升圆桶装