

产品信息 01.40.09

03-05-2024

Kroon-Oil Helar 0W-40

说明

Helar 0W-40 是一种最先进的合成高级机油。极低的粘度与多种高级添加剂相结合，使得 Helar 0W-40 为机油行业设定了新的标准，这一切都得益于它的以下独特性能：

- 燃油节省高达 4%，油耗极低：具有成本效益且油位过低的可能性较小
- 平稳的冷启动
- 即使在最极端工作条件中，也能形成强效润滑膜：高水平的技术可靠性
- 出色的清洁能力并与催化转化器兼容：有助于保持低废气排放
- 有效防止发动机磨损：极大地延长活动部件使用寿命
- 在如今普遍要求的长换油周期方面表现特别出色：增强安全性

应用

Helar 0W-40 是一种通用合成机油，适用于所有（涡轮增压）汽油和（涡轮增压）柴油发动机（直喷或非直喷）。Helar 0W-40 可用于要求符合产品数据表所列规范的客车与货车。

规格

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.3 / 229.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,845
粘度 -35 °C, mPa.s	5900
粘度 40 °C, mm ² /s	76,90
粘度 100 °C, mm ² /s	13,40
粘度指数	180
闪点 COC, °C	226
流点, °C	-48
总碱值, mgKOH/g	10,3
灰分, %	1,09

包装规格



02226
1 升瓶装



35136
4 升罐装



02343
5 升罐装



37474
15 升盒中袋装



36487
20 L Bag in Box



57019
20 升提桶装



12176
60 升圆桶装



12272
208 升圆桶装