

产品信息 02.10.34

02-05-2024

Kroon-Oil SP Gear 1081

说明

SP Gear 1081 是一种优质节能 SAE 75W

变速箱油。非常适用于最新一代汽车中的手动变速箱，除了兼顾可靠性和舒适性之外，在设计时更多考虑的是节能。通过使用高级低粘度基础油和多种特殊添加剂，让该

- 得益于其低粘度，具有卓越的节能效果
- 由于粘度指数高，可确保在极低和极高工作温度下顺利平稳变换齿轮
- 超强的氧化稳定性，可使变速箱油更加耐用
- 得益于特殊的极压添加剂，使其具有了超强的耐磨性
- 抗腐蚀性和抗起泡性强

应用

SP Gear 1081 是一种通用节能 SAE 75W

传动油。该产品专为最新型客车上的现代手动变速箱而开发，其中包括大众集团（奥迪、大众、西亚特和斯柯达）等推出的新型手动变速箱。

规格

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

典型

| | |
|-------------------------------|-------|
| 15 °C 时密度, kg/l | 0,866 |
| 粘度 40 °C, mm ² /s | 28,70 |
| 粘度 100 °C, mm ² /s | 5,19 |
| 粘度指数 | 111 |
| 闪点 COC, °C | 190 |
| 流点, °C | -39 |
| 总碱值, mgKOH/g | 2,1 |

包装规格



33950
1 升瓶装



37485
15 升盒中袋装



36470
20 L Bag in Box



33948
20 升提桶装



34001
60 升圆桶装



34135
208 升圆桶装