

产品信息 01.30.81

04-05-2024

Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-30

说明

Torsynth MSP 5W-30 是中 SAPS

合成机油，专门为带有颗粒过滤器和/或新一代三元催化转换器的现代汽车和货车而研发。此产品的性能水平完全符合官方授权产品。鉴于 Torsynth MSP 5W-30 尚未执行必需的现场测试，我们只能说它符合指定的性能水平要求。

应用

Torsynth MSP 5W-30 是中 SAPS 机油，适用于不在制造商保修范围的现代汽油、LPG 和柴油发动机。此产品还适用于延长换油周期的情况。由于 SAPS 含量低，它还适用于带有颗粒过滤器和/或最新一代三元催化转换器的车辆。由于其特殊配方，此产品是要求以下某种规范的汽车的理想之选。

规格

Suitable for use:

ACEA C2, C3

API SN

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30

VW 505.01

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,855
粘度 -30 °C, mPa.s	6000
粘度 40 °C, mm ² /s	73,00
粘度 100 °C, mm ² /s	12,10
粘度指数	163
闪点 COC, °C	230
流点, °C	-36
总碱值, mgKOH/g	7,8
灰分, %	0,77

包装规格



32644
1 升瓶装



37151
4 升罐装



32645
5 升罐装



37486
15 升盒中袋装



32638
20 L Bag in Box



32461
20 升提桶装



32388
60 升圆桶装



32389
208 升圆桶装