

产品信息 01.20.10

02-05-2024

Bi-Turbo 15W-40

说明

Bi-Turbo 15W-40 是一种采用了优质溶剂精制的基础油的通用矿物机油。辅以各种添加剂，让该产品具有了以下特性：

- 极强的去污和消散力，从而可有效防止黑色油泥的形成
- 非常强的抗氧化性
- 高效耐磨性
- 良好的抗腐蚀性和抗起泡性
- 高而稳定的粘度指数
- 低蒸发可能性
- 对催化转换器无负面影响

应用

Bi-Turbo 15W-40 是一种适用于客车与货车中汽油、柴油和 LPG

发动机的通用矿物机油，无论是否配备了排气涡轮机或催化转换器均可。有关最佳使用方法，请始终查阅 Kroon-Oil 咨询数据库。

规格

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,865

粘度 -20 °C, mPa.s 2800

粘度 40 °C, mm²/s 88,90粘度 100 °C, mm²/s 13,50

粘度指数 135

闪点 COC, °C 230

流点, °C -27

总碱值, mgKOH/g 10,3

灰分, % 1,31

包装规格



00215
1 升瓶装



33078
4 升罐装



00328
5 升罐装



37487
15 升盒中袋装



32723
20 L Bag in
Box



35049
20 升提桶装



10074
20 升罐装



10128
60 升圆桶装



33713
200 升圆桶装



10228
208 升圆桶装



33544
1000 L IBC