



产品信息 01.50.18

03-05-2024

Kroontrak MTH 10W-30

说明

Kroontrak MTH 10W-30 是一种适用于农业和土方工程机械的多功能机油。该产品以矿物基础油为主要成分并配以多种添加剂，使得其具有了以下特性：

- 强效消散力和去污力
- 强耐磨性、抗腐蚀性和抗起泡性
- 非常强的抗氧化性
- 卓越的“极压”特性
- 高而稳定的粘度指数

应用

Kroontrak MTH 10W-30 就是所谓的 STOU：超级通用拖拉机润滑油。因此，它适合作为以下装置的通用润滑油：

- 汽油发动机
- 柴油发动机
- 变速器，包括湿式制动器
- 液压系统 Kroontrak MTH 10W-30 适用于所有需要符合以下规格之一的应用。本产品也是在需要使用 SAE 15W30 STOU 时的理想选择。

规格

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144 / M1139

Massey Ferguson CMS M1143 / M1135

MB 227.1

NH 410B

ZF TE-ML 06B / 07B

典型

15 °C 时密度, kg/l	0,876
粘度 -25 °C, mPa.s	4730
粘度 40 °C, mm ² /s	70,60
粘度 100 °C, mm ² /s	11,40
粘度指数	154
闪点 COC, °C	228
流点, °C	-33
总碱值, mgKOH/g	11,3
灰分, %	1,57

包装规格



37159
5 升罐装



37494
15 升盒中袋装



37161
20 升提桶装



37162
60 升圆桶装



37163
208 升圆桶装



37164
1000 L IBC