

## 产品信息 02.40.50

03-05-2024

## Agrifluid HT-Plus

## 说明

Agrifluid HT-Plus 是一种现代优质液压传动油。该产品采用了高级基础油和多种先进的添加剂。一种专门配置的新一代通用液压传动油。Agrifluid HT-Plus 具有以下特性：

- 高而稳定的粘度指数
- 优异的抗机械应力性能
- 极低的挥发性，这意味着在运行过程中蒸发的传动油更少
- 非常低的流点
- 优异的氧化稳定性
- 良好的热稳定性
- 超凡的极压和抗磨损性能
- 令人满意的摩擦特性，因此适用于采用湿式制动的系统
- 出色的抗腐蚀性和抗起泡性

## 应用

Agrifluid HT-Plus 是最新一代的高级通用拖拉机传动油 (UTTO)。该产品专为最常见的现代农业和土方工程机械（带或不带湿式制动）上的高负荷液压和传动系统而设计。Agrifluid HT-Plus 还非常适用于农业和土方工程机械上的某些无级变速箱 (CVT)。

## 规格

API GL-4

Allison C4

Cat TO-2

Case MS 1210

CNH MAT 3540 / 3525

FNHA-2-C-200.00 / 201.00

Ford M2C86-C / M2C134-D

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Valtra G2-08

Volvo WB 101 (97303)

ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

### 典型

15 °C 时密度, kg/l	0,868
粘度 -25 °C, mPa.s	6220
粘度 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	59,80
粘度 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,58
粘度指数	143
闪点 COC, °C	235
流点, °C	-45
总碱值, mgKOH/g	6,4
灰分, %	1,49

### 包装规格



36251  
5 升罐装



37497  
15 升盒中袋装



36264  
20 L Bag in Box



32127  
20 升提桶装



36896  
20 升罐装



32128  
60 升圆桶装



32129  
208 升圆桶装